

Перчатки "Дизель"

N-F-06

Manipula
Specialist



Основа: нитрил

Подкладка: хлопковое напыление

Длина: 330 мм

Толщина: 0,38 мм

Размер: 7, 8, 9, 10, 11

Упаковка: 1/12/120 пар

- Тонкие нитриловые многоразовые герметичные перчатки без содержания силикона, стойкие к истиранию и расширенному спектру химических веществ
- Нитриловый состав не вызывает аллергических реакций, многократно увеличивает стойкость продуктам нефтепереработки и растворителям на основе нефти: Керосин, Нефрас, Сольвент, Бензин "Калоша" и др.
- Дополнительная стойкость к насыщенным углеводородам (Н-гептан) и растворителю 646
- Хлорирование поверхности для увеличения механической прочности
- Текстура рабочей поверхности «ромб» обеспечивает отличный захват в масляных средах и увеличивает износостойкость перчатки
- Плотное хлопковое напыление на внутренней поверхности для удобства надевания и использования, а также комфортной термоизоляции
- Безопасны для контакта с пищевыми продуктами

Соответствие стандартам:



TP TC 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013


EN 388:2016

EN ISO 374-1:2016/Type A

EN ISO 374-5:2016

Регламент (ЕС) №1935/2004

Эксплуатационные уровни EN:



Защитные свойства TP TC:



Класс риска: 2

+7 (495) 269-82-66 | www.manipulas.ru | info@manipulas.ru

121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 26/2